



デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

OptiPlex™ SX280

長い製品ライフ、ビジネス向けのパフォーマンスはそのままに、セキュリティ性と省スペース性にフォーカスした、スペシャルティモデル。

Microsoft® Windows® XP Professional 搭載可能

長期間にわたってビジネスをサポートするテクノロジー

ハイパースレッディング*1対応のインテル® Pentium® 4 プロセッサ、インテル® 915G チップセット、LGA775ソケット、DDR2メモリ、シリアルATAハードディスクなどの新テクノロジーを採用。フルカラーで1,600×1,200の解像度を実現し、デュアルモニタにも対応*2したグラフィックスコントローラ、PCI Express経由でシステムに接続された Gigabit Ethernet コントローラをオンボードで搭載。

*1 Microsoft® Windows® XP SP1 以上をご選択ください。

*2 DVIとVGAのデュアル。DVI/VGA Yドングル経由でモニタに接続。

多様な設置方法

スタンド付きモニタと組み合わせることにより、一体型PCとしても使用可能。専用ブラケットを使うことにより、壁や机の下などにも自在に設置が可能です (図参照)。

セキュリティ対策

背面にケーブルカバーを装着したうえで、ケンジントン®ロックなどで施錠することにより、筐体の開閉、背面の各種I/Oポートへのアクセスをブロック。さらに、全てのUSBポート使用不可の設定に加えて、前面のUSBポートだけをオン/オフすることも可能です。

システムダウンのリスクを最小限に抑える充実のサポート

OptiPlexの標準保守は3年間の「翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス」。ご連絡をいただいた翌日に、エンジニアが直接訪問し修理を実施します。電話サポートは充実の24時間365日。また、OptiPlex全製品には一台一台、タグ番号と呼ばれる個体識別用のシールが添付されています。タグ番号を通して、障害履歴、お問い合わせ内容、使用パーツなどの情報をデータベースで管理。万一のトラブルの際にも、的確かつスピーディなサポートを提供します。



オールインワンモデル
専用モニタは17インチ (別売) です。



タグ番号添付例



専用ブラケットを使用した設置例



モニタは17インチ (別売) です。



仕様

BT0 デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム (BT0) で製品をご提供します。
: お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

プロセッサ

HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ*1
 520 (2.80GHz、1MB L2 キャッシュ、FSB 800MHz)
 530 (3GHz、1MB L2 キャッシュ、FSB 800MHz)
 540 (3.20GHz、1MB L2 キャッシュ、FSB 800MHz)
 550 (3.40GHz、1MB L2 キャッシュ、FSB 800MHz)
 インテル® Celeron® D プロセッサ
 325 (2.53GHz、256KB L2 キャッシュ、FSB 533MHz)
 335 (2.80GHz、256KB L2 キャッシュ、FSB 533MHz)

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 (日本語版/英語版)

システムチップセット

インテル® 915G Express チップセット

システムメモリ

DDR2-SDRAM・Non-ECC (デュアルチャネル対応・システム最大2GB)
 512MB 1,024MB 2,048MB
 DDR2-SDRAM・Non-ECC
 256MB

ディスクコントローラ

デュアルチャネルシリアルATAコントローラ (オンボード)
 ATA-100 シングルチャネル EIDE

表示機能

グラフィックスコントローラ/最大解像度*2

インテル® Graphics Media Accelerator 900
 DVI: 1,600×1,200 (UXGA)、VGA: 1,600×1,200 (UXGA)
 オンボードグラフィックス用 DVI/VGA Yドングル (デュアルモニタ対応)
 最大表示解像度 1,600×1,200、85Hz、1,670 万色

ハードディスクドライブ*3

40GB 80GB 160GB 250GB シリアルATA-ドライブ: 7,200回転

2nd ハードディスクドライブ*3

40GB (Dモジュール): 5,400回転

補助記憶装置*4

フロッピーディスクドライブ: 1.44MB 3.5インチ (2モード) [Dモジュール、または外部USB接続可能]
 CD-ROMドライブ: 読込24倍速 [Dモジュール]
 DVD/CD-RW コンボドライブ: DVD 読込8倍速/CD-RW 読込24倍速、書込24倍速、書換24倍速 [Dモジュール]
 DVD-ROMドライブ: 読込8倍速 [Dモジュール]
 DVD±RWドライブ (ダブルレイヤ対応):
 読込: DVD 8倍速/CD 24倍速、書込: DVD±R 8倍速/DVD±R 2.4倍速 (ダブルレイヤ対応) /CD-R 24倍速、書換: DVD±RW 4倍速/DVD-RW 2倍速/CD-RW 1.6倍速

USB メモリキー

128MB (USB 2.0 High-Speed 対応)
 256MB (USB 2.0 High-Speed 対応)

サウンド機能

ADI 1981b AC97 (オンボード)

スピーカ

Dellビジネスオーディオスピーカ (オプション/内蔵)
 Dell A215ステレオスピーカ (オプション/外付)

コネクタ/ポート

シリアルポート×1、パラレルポート×1、DVI-Iポート×1、USB 2.0ポート×7 (前面×2、背面×5)、RJ45×1、ステレオライン×1 (背面)、オーディオマイクイン×1 (前面)、スピーカ出力×1 (背面)、ヘッドフォン端子 (ステレオミニジャック) ×1 (前面)

ネットワークコントローラ

Broadcom® 10/100/1000 Ethernet (オンボード)

Dell TrueMobile™ 1300 ワイヤレス LAN USB アダプタ (802.11b/g 対応) (オプション/外付)

WAKE UP ON LAN

対応

使用環境

気温: 動作時 10°C ~ 35°C 保管時 -40°C ~ 65°C、湿度: 20% ~ 80% (結露しないこと)

ソフトウェア (オプション)

Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
 Microsoft® Office Personal Edition 2003

プリンストール版、Microsoft® Windows® XP でのみ選択可能

*1 ハイバースレディング機能サポート。この機能をサポートするには、Microsoft® Windows® XP SP1以上を選択ください。

*2 接続するモニタにより最大解像度は異なります。約1,677万色はデフォルトで表示です。*3 HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。回転数は最大値となります。*4 倍速は最大値となります。各種補助記憶装置はメディアベイに1つ装着可能です。併用はできません。*5 ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。*6 構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。*7 各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

筐体

筐体タイプ	ウルトラスモールフォームファクタ
メモリスロット	DIMMソケット×2
ドライブベイ	1インチ高内蔵HDDベイ×1、3.5インチ外部ドライブベイ×1、5.25インチ外部ドライブベイ×1 (スリムライン、Dモジュール) (上記補助記憶モジュールのいずれかが格納可能)
拡張スロット	なし
外形寸法	(W) 89×(H) 252×(D) 263mm*1
筐体重量	約4.76kg*2
電源定格出力	220W (外付)*3/PFC (力率改善回路)
エネルギー消費効率*4	インテル® Pentium® 4 プロセッサ (P区分): 3.40GHz 0.0005、3.20GHz 0.0005、3GHz 0.0006、2.80GHz 0.0006、インテル® Celeron® D プロセッサ (P区分): 2.53GHz 0.0007、2.80GHz 0.0006

*1 スタンドは含まれません。*2 メディアベイにFDD格納時。*3 外付け電源アダプターの外寸 (横置きの場合): (W) 76.2×(H) 50.8×(D) 177.8mm、重量: 約1.13kg *4 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネルギー法) で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

サービス&サポート

標準保守サービス

●3年間翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス*1

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

●3年間パーツ保証

ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

●24時間365日テクニカル電話サポート (E-メールサポート付)

ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。製品を熟知したメーカー自身によるダイレクトサポートはトラブル解消への最短経路です。

オプションサービス

●3年間当日出張修理 (オンサイト) サービス*1

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日中にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。16時までに弊社テクニカルサポートが修理が必要と判断した場合、原則として当日20時までにサービスエンジニアが伺います。月～金の平日のみ対応するタイプと、休日にも対応するタイプがあります。

●コンプライト・ケア*2 (3、4、5年間)

水濡れ、落下、火災、衝突による破損など予測できない事故による障害をカバーするサービスです。これらの事故に遭遇した場合、無償にて部品交換、修理または弊社同等性能品に交換させていただきます。本サービスは5年間まで延長が可能です。

●延長保守サービス

保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

●コーポレートリカバリサービス

HDD障害時の修復作業後、ネットワークパラメータの再設定作業、ネットワークプリンタの登録作業 (1台まで)、接続確認までを行います。

●CFI (カスタム ファクトリー インテグレーション)

お客様の環境に合わせてOSやアプリケーションが設定された雛形 (マスター機) を作成いただき、雛形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、標準品以外の周辺機器の取付・設定をはじめ、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

*1 出張修理 (オンサイト) 受付時間
 平日対応: 月～金曜日9時～16時 (土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)

平日 & 休日対応: 月～日曜日9時～16時 (年末年始12/30～1/3を除く) 山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合があります。

*2 本サービスは製品ご購入時のみご選択いただけます。サービスの延長も製品ご購入時のみご選択いただけます。また、本サービスは保守サービス期間を超えた延長はできませんのでご了承ください。

*各サービス&サポートの詳細は、弊社営業またはホームページ (<http://support.jp.dell.com/jp/jp/service>) にご確認ください。

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割プランがご利用になります。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。●誤操作や故障等により、システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。●データの漏洩を防ぐため、システムの変更時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去してください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●上記仕様は2005年5月19日現在のものです。予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。●OptiPlex、DELLロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



シンプルをあなたに

www.dell.com/jp/

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047